



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富高氟素脱模剂 P.T.F.E Mould release agent



Description 说明:

富高氟素脱模剂是一种无硅干性脱模剂，令脱模操作快捷、有效及清洁。无论模具如何复杂，路纹如何细致，仍能可靠地复制模型轮廓。本产品适用于所有塑料和橡胶模具，包括注塑、压缩及吹塑成型工序。本产品能均匀地渗透到最复杂模具的各个部分，给你安全而清洁的脱模作用。其干性薄膜不会影响制成品轮廓或妨碍精密结合。施涂薄膜粘附能力佳，不会污染或转移到制成品上，安全可靠，不怕产生瑕疵，亦不会到随后的抛光工序构成不良影响。

用途:

适用于所有塑料和橡胶模具，包括注塑、压缩及吹塑成型工序。

性能特征:

- 塑料和橡胶成型部件有效脱模
- 超薄膜-不会影响制成品轮廓或妨碍精密结合
- 不会影响随后的抛光工序
- 不含硅

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I76349-500ML	Can.	500ML
I76349-18L	Pail	18L
I76349-200L	Dum.	200L

Typical physical properties 物理特性

产品	76349 氟素脱模剂
外观	无色-微白色透明
密度 25°C, g/cm ³	0.65-0.7
铜片腐蚀 100°C 3h	1a
水溶性	不溶于水
推进剂	LPG
建议工作温度	150° C 至 280° C

注意事项

1. 压力容器，避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。
2. 不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。
3. 本品易燃。