



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

二硫化钼抗磨润滑剂

Molyfu spray



Description 说明:

富高二硫化钼抗磨剂，含有独特的加强型二硫化钼粉，能有效减少金属摩擦及改善工作负荷。富高二硫化钼抗磨剂能用于金属、橡胶和需要干式润滑的地方。独特的干式粉末能有效保护金属表面免受油污染，使其增强产品的使用周期，该产品有良好的抗化学及抗水性，因此可考虑使用于一些苛刻之环境当中，适用于 400°C 以内工作环境。

用途:

建议使用于垫片、输送带及轴承。马达装置自动及手动机械设备或可用于齿轮、导轨，凸轮和调节阀内多数滑动机械部件的润滑。

性能特征:

- 防卡咬，抗磨损
- 防尘、防灰、抗污染
- 可同其他不同种类的润滑油相溶

Products Code 产品代码	Packing s 包装	Capacity 规格
I66466-500ML	Can.	500ML
I66466-18L	Pail	18L
I66466-200L	Dum.	200L

Typical physical properties 物理特性

产品	66466 二硫化钼抗磨润滑剂
外观	灰黑色液体
密度 25°C, g/cm ³	0.721
铜片腐蚀 100°C 3h	1a
水溶性	不溶于水
推进剂	LPG

注意事项

1. 压力容器，避免阳光直接照射，存放在低于 45 摄氏度的地方。
2. 不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。
3. 本品易燃。