



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 烷基变压器绝缘油 Naphtex transformer oil



#### Description 说明:

烷基变压器油是一种由环烷基原料精制的，不加抗氧化剂的变压器油。它具有优良的电气性能、抗氧化性能、有效的热交换性能，及在不加降凝剂的条件下的优异的低温性能力。

#### Applications 用途:

用于变压器电网和工业变压器用绝缘油，如整流器，短路器和开关。

Products Code 产品名称	Packings 包装	Capacity 容积
LI00020-4L	Can	4L
LI00020-18L	Pail	18L
LI100020-200L	Durm	200L

#### 性能特征:

- 突出的热氧化安定性，使用寿命长。
- 散热快。
- 介质损耗小、耐电压强度高，绝缘性能好。
- 与变压器的材质相容性好。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

等级	外观	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	击穿电压 KV	DENSITY 密度 20 °C , g/cm <sup>3</sup>	铜片腐蚀 不大于, 级
10N	无色透明液体	>150	-10	10.0-15.0	40	0.840-0.890	1a
25N	无色透明液体	>150	-25	10.0-15.0	40	0.840-0.890	1a
45N	无色透明液体	>150	-45	10.0-15.0	40	0.840-0.890	1a