



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

全合成高效切削油 SUPERMAX 3 SYNTHETIC CUTTING OIL



Description 说明:

全合成高效切削油防雾化，无氯，活性硫切削液，适用于中到重型机械加工。高效脂肪油的含量，可满足不同金属，不同种类机械加工的要求，尤其适用于不能含氯切削油的场合。

用途:

适用于一般至最艰难之切削操作。可用于不锈钢，拉力钢等金属。
适用于各种工序：如削、塔牙、钻孔、冲剪、拉伸等。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I120124-4L	Can	4L
I120124-18L	Pail	18L
I120124-200L	Durm	200L

性能特征:

- 具有卓越的抗烟雾性能、低挥发特点，可提供最佳的作业环境，最经济的损耗。
- 挤压性能优越，减低加工时发热，降到刀具的磨损。
- 良好的冷却和润滑性能，可延长刀具的使用寿命。

Typical physical properties 物理特性

DENSITY 密度 g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 黏度 40°C	外观
0.82~0.85	>200	<-9	28~34	黄色透明液体

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品