



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於润滑

## 产品描述及数据参数

### 全合成精密研磨液

### SEMIO SYNTHETIC GRINDING OIL



200L

18L

4L

#### Description 说明:

生物稳定、全合成、水基磨削液浓缩液。本产品用水稀释成低浓度溶液后，仍具有非常强的防锈能力。本产品是专为解决大型高速磨削系统中因液体强烈紊流脉动和对空气的夹带而引起的发泡问题而研制生产的，不含矿物油。用水稀释后成为透明溶液。

#### 用途

大型高速磨削系统普通与成形磨削：各种铁类金属，包括铸铁，部分铝及铝合金，部分有色金属。

#### 性能特征- 不存在操作上的问题

- 提高加工精度
- 降低维修保养费用
- 使用寿命长

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100154-4L	Can	4L
I100154-18L	Pail	18L
I100154-200L	Durm	200L

#### Typical Physical Properties 物理特性:

Appearance ,外观	荧光绿
Density, kg/L @ 20°C 密度, kg/L @ 20°C	1.07
pH @ 5% Dilution, pH 值, @ 5% 稀释液	8.0~10.0
Corrosion, %(200mg/L water),IP 287 腐蚀, 裂变点%, IP 287	1a

#### 注意事项:

- 1、注意密封保存油品
- 2、稀释水性产品应把油加到水中
- 3、定期维护