



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

高难度拉伸成型油

ISO 3 METAL DRAWING OIL



Description 说明:

FUKKOL ISO 3 是中等粘性的高效润滑油专为金属深冲设计，特别适用于不锈钢或铁和非铁等大多数金属。

FUKKOL ISO 3 含金属的耐高压添加剂使其在拉伸和深冲时降低压力，从而减少毁损，提高了生产效率。

用途:

FUKKOL ISO 3 可以用涂上、注入或喷用。本产品能使中难度操作减少流失矿物质油。绝对不影响金属表面色泽，其相容性也较稳定。

性能特征:

- 可耐高负荷运行，减少金属损毁和爆裂
- 适合含碳化物金属加工
- 可作纯油使用
- 可使用于自动车床系统

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100199-4L	Can	4L
I100199-18L	Pail	18L
I100199-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

Appearance: 外观:	Brown sticky liquid 棕色黏性液体
Odour 气味:	Mild 温和
Density 密度:	0.84~0.89g/cm
Flash Point 闪点:	>220°C
Viscosity 黏度: (/s, 40°C)	288-352 (mm

注意事项:

- 1、注意密封保存油品