



富高

FUKKOL


一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

齿富极压齿轮油

GEARFUL Heavy Duty Gear Oil

ISO 32、46、68、100、150、220、460、680



Description 说明:

齿富系列是一组工业用齿轮润滑油，专用于严厉工作环境下操作之密闭式齿轮组。因为采用特殊的添加剂配方，本组齿轮油有突出的抗磨损及减低摩擦力的性能，抗氧化稳定性特强，并且有防腐蚀及抗泡沫的特性。

用途:

适合各种采用循环式或飞溅式润滑方法的密闭式齿轮。
特另适合用于负荷重或受冲击性负荷而油温在摄氏 95 度以下。
(用于蜗齿轮时，油温通常限于摄氏 95 度以下)

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100251 (52)-4L	Can	4L
I100251 (52)-18L	Pail	18L
I100251 (52)-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	0.84-0.89	>220	<-12	28.8~35.2	1a
46	0.84-0.89	>220	<-12	41.4~50.6	1a
68	0.84-0.89	>220	<-12	61.2~74.8	1a
100	0.84-0.89	>220	<-12	90-110	1a
150	0.84-0.89	>220	<-12	135-165	1a
220	0.84-0.89	>220	<-12	198-242	1a
460	0.84-0.89	>220	<-12	412-506	1a
680	0.84-0.89	>240	<-21	612-748	1a