




FUKKOL

富高

一切選擇於潤滑

产品描述及数据参数

焊接防飞溅喷剂 Welding Anti-spatter Spray



簡介:

为一种高科技的水基润滑剂，形成一层薄膜，防止焊接时飞溅物粘附在金属表面，焊接后易清洁。高浓度焊接防飞溅剂：採用食品級高分子成膜原料生產製劑。是一種無色透明液體，無味、無害、對人體和環境安全的綠色環保型材料。焊接前噴塗在金屬焊縫兩邊，會形成無色、無味透明隔離膜，使飛濺焊渣不會粘附在金屬表面自行脫落，焊接完成後焊劑完全自然揮發。對噴漆、防鏽等處理無任何影響。

產品編號	規格	容量:
36118	12pcs/ctn	500ml

用途:

各种烧焊，保护焊接嘴，焊接表面，防止焊嘴粘合。如：气焊嘴、电焊头、焊接件、焊接处、金属模具，工具等。

优点特性:

- 防止焊渣粘合，烧伤金属表面，防止焊接枪积碳。锈抑制添加剂，防止生锈。
- 无闪点和火点，不燃烧
- 特别配方，适合各种烧焊。
- 不含硅，无油性粘膜，低气味
- 烧焊后无需打磨、敲击、磨平，焊渣容易清除，方便於二次加工



FUKKOL

富高

一切選擇於潤滑

产品描述及数据参数

- 无需溶剂型清洗剂

適用基材:

鋼鐵、不鏽鋼、鋁合金及其它合金鋼。

使用範圍:

用於二氧化碳氣體保護焊、電弧焊、氬弧焊等焊種。

性能:

焊接時，濺落在產品的金屬表面上的焊渣可自行脫落，或者輕輕一碰即可除掉。飛濺物減少，保護工人不受焊渣傷害，減少虛焊和漏焊。免除焊接后打磨等工序，降低工人的勞動強度，打磨耗材成本，使用后產出成本比使用前人工打磨成本降低為約3-5倍。同時改善焊接面外觀質量，焊接達到規範化。

使用方法:

先將焊渣清除劑用小型噴霧噴壺或毛刷噴塗、刷塗在焊接縫兩邊焊渣易粘附的金屬表面，隨即可焊接，每公斤可塗約20-30平方米金屬表面。焊接完成後，金屬表面焊接防濺劑揮發無殘留。

產品使用注意事項:

- (1) 焊接防濺劑使用噴塗時，請您盡量將焊接防濺劑噴塗於焊縫兩側焊渣易粘連區域，避免將其直接噴在焊縫上過多。
- (2) 焊接防濺劑接觸到皮膚，不會對其有任何影響，清水清洗即可。

物理數據:

	典型數值
外觀	: 白色乳液
特性	: 水性
黏度@40°C SUS	: 210
傾點	: -5°C
閃點	: >129°C
比重	: >0.97
膜厚@ 35°C	: >0.2mils
覆蓋率	: >3 平方米
揮發性	: 慢干