




# 富高

## FUKKOL

### 一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 富高金属不锈钢喷剂 STAINLESS STEEL SPRAY



#### Description 说明:

富高金属不锈钢喷剂可以满足对不锈钢涂层质量要求不高,但对价位及表面光泽度和耐磨性要求高的客户。金属不锈钢喷剂仍追求本公司高质量的原则,属于本公司以技术优势生产出的高质量喷剂,产品经测试后表面不锈钢含量为 58%,这可保证了在不锈钢产品颜色上的一致。此外本品更不含氟利昂。可喷涂 6-8 平方米左右。快干: 外露约 4-6 分钟,操作中约 8-10 分钟。(正常条件下,室温)

#### 性能特征:

- 1、极好的不锈钢涂层
- 2、耐候性好,具有防腐能力
- 3、防磨损
- 4、颜色: 不锈钢色

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I91496-500ML	Can.	500ML
I91496-18L	Pail	18L
I91496-200L	Dum.	200L

#### 用途:

- 1.适用所有金属、木材、玻璃制品、陶瓷和大多数塑料等表面。

#### 使用方法:

1. 使用前用力摇动 2 分钟,以使罐体里的小球充分混合罐体里的有效成分。
2. 喷涂前,先去除油污或油脂
3. 喷涂距离至少为 25cm (10 英寸)
4. 用后无需清洁

#### Typical physical properties 物理特性

外观	光泽不锈钢金属色液体
用途	室外或室内防腐及补色
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.8-0.9
使用温度范围	+5°C to 35°C
工作温度范围	-50°C to +300°C
涂布范围	w/ 1.5 Cross Coats 180 ml/m <sup>2</sup>
涂布厚度	w/ 1.5 Cross Coats 20-30 μm

#### 注意事项:

- 1、勿暴露在 50°C 以上的环境温度下不要与食品接触。
- 2、密封保存。
- 3、不适合于民用的抛光的锈钢。
- 4、使用时佩戴劳保用品,如手套。
- 5、请在通风条件良好的环境下使用该产品。