



富高

FUKKOL

一切决择於潤滑

产品描述及数据参数

色粉扩散油 DIFFUSION OIL



200L

18L

4L

Description 说明:

富高色粉扩散油已用于各种塑料注塑和母粒生产中，并赋予产品诸多功能，可很大程度上提高产品的质量。

用途:

主要用于注塑生产。

性能特征:

- 提高颜料的分散性，使着色更加均匀，色泽更鲜艳。
- 使制品表面具有光亮性。
- 降低熔体表面粘度，降低挤出机的扭矩、挤出压力。
- 减少及消除口模渍料，减少并消除熔体破裂。
- 并充当了内，外脱模剂功能。特别推荐于塑料着色，能起到润滑及消除黑点，不易混色等。可耐 400℃ 高温。
- 该产品已通过 SGS 报告，可放心使用。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100330-4L	Can	4L
I100330-18L	Pail	18L
I100330-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性

色粉扩散油	相对密度 g/cm ³	40℃ 运动粘度 mm ² /s	倾点℃	闪点℃	外观
—	0.85	4.5~5.5	<-5	>130	无色透明液体

注意事项:

- 1、密封保存。