



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

易洁可清洗针织机油 TEXTILE FORCE Washable Textile Machine Oil



Description 说明:

易洁针织机油是一种纺织工业用油。它不沾污，能确保机器在 20,000 转时依然发挥良好性能，并能将机器运行温度控制在较低水平。

Products Code 产品名称	Packings 包装	Capacity 容积
LI00106-4L	Can	4L
LI00106-18L	Pail	18L
LI00106-200L	Durm	200L

用途:

作为一种针织机用油，易洁针织机油 22 性能优越。适用于机器油槽和油罐的润滑。易洁针织机油 22 也在高速木工机械的应用上获得了很大的成功，证明了它能有效防止胶质产生于机床、切刀和带锯条，尤其是在需要加工树液含量高的木材的部件上。

性能特征:

- 水溶性
易洁针织机油是水溶性油，能在冷水中乳化，故不需要使用洗涤剂或热水去清除机器的油污。该产品不会影响染色过程，也不会染色完成后形成浮渣。
- 防静电积累
易洁针织机油具有优秀的除静电性能，在用于螺丝或机器的润滑时，也不会形成残余胶质。
- 不易脱离
易洁针织机油即使在变速中仍能强力附着，最大化地保护机器。其超强的润湿和附着能力能在形成薄膜后避免机器高速运转下的油品脱离，同时没有损坏螺丝的危险。
- 节省能源
易洁针织机油含黏度指数添加剂，保证了黏度低、不浓稠的特性，并且不会产生耗能残渣。特选的助滑添加剂减少了拉伸和热量的产生，提高了效率。
- 延长换油期
易洁针织机油具有卓越的抗氧化性以及比一般机油更长的使用期。

Typical Physical Properties 物理特性:

Appearance 外观	倾点 °C	闪点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	铜片腐蚀 100°C, 3h/级 不大于



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

22	无色/浅黄色透明液体	≤ -5	≥ 150	19.8-24.2	0.820-0.850	1a
32	无色/浅黄色透明液体	≤ -5	≥ 150	28.8~35.2	0.820-0.850	1a
46	无色/浅黄色透明液体	≤ -5	≥ 150	41.4~50.6	0.820-0.850	1a
68	无色/浅黄色透明液体	≤ -5	≥ 150	61.2~74.8	0.820-0.850	1a