




富高

FUKKOL

一切决择於潤滑

产品描述及数据参数

润高高温导轨润滑油 Lubco High Temp Side way oil ISO 32、46、68、100、150、220



Description 说明:

富高润高对活动金属具有化学性吸引力，并能够在渗透金属表面的同时，将其变得平滑，即形成一个保护层，以对抗燃烧造成的酸性气体及工业的酸性，尘埃及污垢，碱及盐份，及其它遗留沾污物的侵蚀。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积	
I100067 (68)-4L	Can	4L	
I100067 (68)-18L	Pail	18L	
I100067 (68)-200L	Durm	200L	

用途:

是一种适用于机加工机械所有部分（液压、导轨、齿轮装置和给进机械装置）和用途广泛的润滑产品。贮存及设备维护简便。
降低成本。

性能特征:

- 高粘度指数
- 对油封完全无损
- 低倾点
- 出色的抗起泡性能
- 出色的抗乳化性
- 优秀的抗氧化性
- 优秀的防锈保护性能
- 优秀的抗磨损保护性能
- 出色的防滞滑性能
- 上佳的粘附性能超
- 超低的磨擦系数
- 防雾性能。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	28.8~35.2	1a
46	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	41.4~50.6	1a
68	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	61.2~74.8	1a
100	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	90-110	1a



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

150	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	135-165	1a
220	黄色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	198-242	1a