



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 嘉文锭子油（主轴）Spindura oil

#### ISO 2、5、7、10、15、22



#### Description 说明:

- 高品质、抗氧化及防锈锭子油。
- 高速轴承润滑油。
- 低粘度液压油。

#### 用途:

- 低粘适合高速机械。
- 极佳之抗磨损特性。
- 具防锈及防腐蚀作用。
- 特佳之氧化稳定性防止胶质及淤渣形成。
- 颜色极浅，不会因意外滴在纤维上面留下深色油渍。
- 高粘度指数及狭窄的挥发范围减低油雾的形成。
- 良好的水油分离特性。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100084-4L	Can	4L
I100084-18L	Pail	18L
I100084-200L	Durm	200L

#### 性能特征:

- 高速机械润滑油, 特别适用于针织机及纺纱机锭子之润滑。
- 高速轴承, 如工具转轴, 特别是磨床。
- 低粘度之液压油。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm <sup>3</sup>	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
2	浅黄色透明液体	0.80-0.83	>120	<-9	1.98-2.42	1a
5	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>130	<-9	4.14-5.06	1a
7	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>140	<-9	6.12-7.48	1a



# 富高

## FUKKOL

一切決擇於潤滑

### 产品描述及数据参数

10	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>140	<-9	9-11	1a
15	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>140	<-9	13.5-16.5	1a
22	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>160	<-9	19.8-24.2	1a