



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

泽吉斯全合成氟素润滑脂

XerMark Synthetic Base PTFE GREASE



Description 说明:

FUKKOL XerMark SYNTHETIC BASE PTFE GREASE 主要采用高级全合成基础，微米型氟素剂配制而成。结合两者之间的优点能有效提供抗摩擦，抗极压，防锈及抗腐蚀功能，此外本产品比一般润滑脂还高出一倍使用寿命。本品符合美国 NSF USDA H1 食物药物管理局认证。

用途:

- 大部分轴承、滚筒及高摩擦的平面及链条。
- 凸轮轴，导轨，阀门
- 食品机械及输送带设备
- 密封圈润滑
- 瓦楞纸机械轴承
- 化工设备及阀门
- 高温设备 如：电厂，钢厂
- 无尘车门
- 纺织机械
- 防锈刹系统
- 真空泵设备润滑

性能特征:

- 洁净，无毒及无污染
- 食物药物管理局认可 NSF USDA H1
- 不滴落，滑动及挥发
- 温度范围-20℃至 250℃
- 防水及耐酸碱

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I10002934L	Can	4L
I100293-18L	Pail	18L
I100293-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

泽吉斯合成氟素润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
—	3	64~74	≥260	白色膏状

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。