



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 硅脂润滑脂 Silicone grease



#### Description 说明:

富高硅(矽)系列乃由精选的硅油及惰性硅石载体研制而成, 特别为针对著重介电强度, 排水性及防侵蚀而设计。富高硅(矽)脂可抵抗氧化及广泛的化学物, 并能在极大的温差下仍能维持性能不变。富高硅(矽)脂备有多种不同的稠度, 以应付不同情况所需, 使用范围包括: 阀座、垫环、真空压力系统, 可於电器接点及点火零件上作润滑及绝缘之用, 更可作为橡胶或塑胶配件润滑剂。

#### 用途:

- 可作为绝大部分橡胶及塑胶配件的润滑剂。
- 适合作密封垫环、阀门密封之用。
- 可作电子工业产品润滑剂。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100271 (74)-4L	Can	4L
I100271 (74)-18L	Pail	18L
I100271 (74)-200L	Drum	200L

#### 性能特征:

- 不含毒素及化学惰性。
- 在大温差下仍能操作正常功能。
- 润滑能力极佳。
- 特效密封功能。
- 对大部份橡胶及塑胶配件无任何影响。

#### Typical physical properties 物理特性 :

硅脂润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
SG-0	0	88~97	>200	白色半流体
SG-1	1	76~85	>200	白色半流体
SG-2	2	64~74	>200	白色半流体
SG-3	3	52~63	>220	白色半流体
SG-4	4	40~52	>250	白色半流体



**FUKKOL**

**富高**

一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

**注意事项:**

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。