



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

挑战者 CH-4 Engine Oil

SAE 30, 40, 15W-40



Description 说明:

挑战者引擎油是高效能之引擎润滑油, 符合各大柴油及汽油引擎制造厂之严格要求. 适用于汽车、重型运输车辆、发电机、移土机及建筑机械之柴油或汽油引擎, 功效超卓. 挑战者引擎复黏机油是高效能、混合型车队用复黏度 (SAE15W-40、SAE 30、SAE40) 汽车柴油机油, 用于多种类在苛刻工作条件下的柴油机和汽油机。

用途:

优先推荐用作有轻型和重型发动机的混合型车队单黏度机油。推荐用于所有工作条件下现有的多种类欧洲和日本柴油机, 以及 1994 年以前的美国柴油机, 不论是自然吸气式或涡轮增压式柴油机都适用。适用于所有工作条件下 1994 年以前的轿车和轻型车油油机。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100016 (17) -4L	Can	4L
I100016 (17) -18L	Pail	18L
I100016 (17) -200L	Durm	200L

性能特征:

- 符合大部份之柴油机和汽油机使用的, CH-4/SJ 保证要求。
- 在苛刻工作条件下高载荷部件上抑制渍炭, 防止磨损, 延长发动机寿命。
- 根据日本轻、中、重型柴油引擎之要求, 富高镭射机油能有效达到其理想之换油周期。
- 耐温性能良好, 能于极高、低温下使用。
- 控制耗油尤为现著。

Typical Physical Properties 物理特性:

	VISCOSITY 粘度 100°C mm ² /s	粘度指数 VI	DENSITY 密度 20 °C, g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
30	9.3-12.5	110	0.85-0.88	>220	<-12	1a
40	12.5-16.3	110	0.85-0.88	>220	<-12	1a
15w40	12.5-16.3	110	0.85-0.88	>220	<-12	1a