



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富格涡轮机润滑油（持久型）

TB FUGAL Turbine OIL ISO32、46、68、100、150



Description 说明:

优质、抗氧化透平油。采用深度精制的基础油及专用防锈、抗氧化、抗泡沫添加剂精心调配而成。

| Products Code 产品代码 | Packings 包装 | Capacity 容积 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100075-4L | Can | 4L |
| I100075-18L | Pail | 18L |
| I100075-200L | Durm | 200L |

用途:

- 适用于在各种条件下工作的蒸汽轮机及水轮机。
- 一般条件下工作的、润滑油不会受到过度加热的 各种工业燃气轮机
- 采用防锈、抗氧化润滑油的各种离心式、旋转与往复式压缩机、油轮鼓风机和离心泵（但不能用于供氧系统的空气压缩机）。
- 各种滚动轴承的淹没式及循环式工作系统、轻负荷齿轮组、机床（包括电脑控制设备）、运送机、电动机及对抗磨损特性无特殊要求的中低液压液泵。

性能特征:

- 卓越的抗氧化性能。
- 良好的防锈及防腐蚀性能。
- 抗水解稳定性。
- 耐磨损性能得到进一步提高。
- 良好的除气、破乳化及抗泡沫性能。

Typical Physical Properties 物理特性:

| ISO 等级 | DENSITY 密度 25 °C , g/cm ³ | FLASH POINT 闪点 °C | POUR POINT . C 倾点 °C | VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s | COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜腐蚀, 不大于 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|--|---|
| 32 | 0.84-0.89 | ≥210 | ≤-9 | 28.8-35.2 | 1a |
| 46 | 0.84-0.89 | ≥220 | ≤-9 | 41.4~50.6 | 1a |
| 68 | 0.84-0.89 | ≥220 | ≤-9 | 61.2~74.8 | 1a |



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

| | | | | | |
|-----|-----------|------------|-----------|---------|----|
| 100 | 0.84-0.89 | ≥ 230 | ≤ -9 | 90~110 | 1a |
| 150 | 0.84-0.89 | ≥ 230 | ≤ -9 | 135~165 | 1a |