




FUKKOL

产品描述及数据参数

精炼冷冻机油 Refrigeration Compressor Oil NP32,68





富高精炼冷冻机油是由具有优秀低温性能的环烷基矿物油调和而成的,不含减低倾点和其他的添加剂,这些添加剂会对某些制冷压缩机的性能产生影响。富高精炼机油是制冷压缩机使用的润滑油。

用途:

推荐应用于以氨、丙烷、氟利昂(如 R11、R12 或 R13)为制冷剂并要求具有极低倾点,不含添加剂的润滑油的制冷压缩机。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I120018-4L	Can	4L
I120018-18L	Pail	18L
I120018-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外 观	DENSITY 密度 20℃, g/cm³	FLASH POINT 闪点℃	POUR POINT .C 倾点℃	VISCOSITY 粘度 40℃ mm²/s	COPPER CORROSION 100°C,3 hrs 铜片腐蚀,不大于
32	浅棕色透明	0.84-0.89	>180	<-30	28. 8 [~] 35. 2	1a
68	浅棕色透明	0.84-0.89	>180	<-30	61. 2~74. 8	1a