



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

往复式空气压缩机油 RPM COMPRESSOR OIL



Description 说明

往复式空气压缩机油是高性能矿物油型压缩机油，用於潤滑往复式空气压缩机，其排气温度可达 220℃。含有专用高温无灰抗氧化剂，防锈剂和防泡剂。

用途:

推荐用於固定式，半移动式`移动式往复式空气压缩机与惰性气体压缩机和曲轴箱和气缸，制造商规定使用 DIN51506 VDL 油。还推荐用于滴油潤滑的回转式压缩机的压缩腔和转动齿轮，此处要求类似的潤滑油。

适用于制造商规定使用含防锈剂和抗氧化剂、无清淨剂机油的所有压缩机用途。

性能特征:

- 具有良好的抗氧化性能，有利于延长使用期。
- 防止碳沉积物形成，减少维修费用和保持压缩机的有效性。
- 在停工和间歇性运行中防护潮气进入系统产生的锈蚀。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100049-4L	Can	4L
I100049-18L	Pail	18L
I100049-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性

ISO 等级	DENSITY 密度 g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 黏度 40°C	VISCOSITY INDEX 黏度指数
32	0.84~0.89	≥210	≤-9	28.8~35.2	≥95
46	0.84~0.89	≥220	≤-9	41.4~50.6	≥95
68	0.84~0.89	≥220	≤-9	61.2~74.8	≥95
100	0.84~0.89	≥230	≤-9	90~110	≥90

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品