



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

奥图全合成螺旋式空气压缩机油

OTO Screw Compressor Oil ISO32,46,68



Description 说明:

富高奥图系列是优质、高性能、双脂基合成压缩机润滑油。含有特殊的抗氧化剂和防腐蚀添加剂，即使在苛刻运行条件下也同样具有高强的抗氧化能力和防腐能力。

用途:

适用于旋转式空气压缩机、往复式空气压缩机、要求采用具有超级气氧化稳定剂的无极压（EP）添加剂的合成润滑油的一般工业应用，如液力传动系统，油雾润滑系统及工业齿轮箱。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100053-4L	Can	4L
I100053-18L	Pail	18L
I100053-200L	Durm	200L

性能特征:

- 延长的换油周期，减少使用成本；
- 在潮热的苛刻工况下，具有极好的抗磨性、抗泡性和空气释放性；
- 快速的水分离性和防腐性；
- 与矿物油相比，挥发性低，减少了润滑油的消耗；
- 其高抗氧性和低积碳倾向，减少了爆炸的危险性。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	浅棕色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	28.8~35.2	1a
46	浅棕色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	41.4-50.6	1a
68	浅棕色透明液体	0.84-0.89	>240	<-21	61.2~74.8	1a