



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

液力传动油 ISO6#, 10# Heavy-Duty Transmission Fluids



Description 说明:

高性能、降磨、重型系列传动液。

用途:

- 各种重型自动传动装置、动力传动装置和转矩变换器
- 可移动的液力传动系统、液压传动装置。
- 要求采用重型机油的重型手动传动装置和最终传动装置。

Products Code 产品名称	Packings 包装	Capacity 容积
LI00042-4L	Can	4L
LI00042-18L	Pail	18L
LI100042-200L	Durm	200L

性能特征:

- 延长设备使用寿命: 特殊的金属有机抗磨损添加剂能够减少关键承载部件的磨损有效的防锈、防腐添加剂可以保证精密零部件不发生腐蚀和锈蚀。与普通密封材料有良好的相容性, 从而延长了密封的使用寿命。
- 使用寿命长: 深度精炼的基础油具有优异的氧化稳定性, 再加上特别有效的抗氧化剂, 使得本产品即使在恶劣工作条件下也不易发生变质, 从而最大限度地减少了漆质和油垢的形成。
- 无故障运行: 本产品含有特殊的硅抗泡沫添加剂, 能最大限度地减少泡沫的形成。此外, 本产品还具有快速释气特性, 从而保证了自动装置和动力传动装置的平稳运行。良好的低温流动特性保证了它能使传动装置在寒冷气候条件下亦能正常运行。
- 降低投资: 本产品可同时应用于多种设备, 如各种传动装置、液压设备和齿轮箱等, 从而最大限度地减少了用户的投资。

Typical Physical Properties 物理特性:

	外观	闪点℃	倾点℃	运动粘度 40℃ mm ² /s	粘度指数	DENSITY 密度 20℃, g/cm ³	铜片腐蚀, 级 不大于
6#	红色透明液体	>180	<-18	5-7	100	0.850-0.880	1a
10#	红色透明液体	>180	<-18	9-11	100	0.850-0.880	1a