



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 热导 全合成热传导油 SYN-THERMDO Thermally Stable Oil ISO 32,46,68



#### Description 说明:

富高 SYN-THERMDO 为一种精炼的全合成基础油，具高稳定性，低挥发及良好传热效能。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100095-4L	Can	4L
I100095-18L	Pail	18L
I100095-200L	Durm	200L

#### 用途:

适用于密封式传热系统（密封以低温油或惰性气体）於 350°C 高温之下。亦可於开放式系统中，在 330°C 高温下使用。整个系统必须循环著传热。

#### 性能特征:

- 比热值及导热率高。
- 高温及气化稳定性良好
- 挥发性低。
- 低温性能良好。
- 无毒性。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm <sup>3</sup>	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	浅棕色透明液体	0.82-0.85	>240	<-30	28.8-35.2	1a
46	浅棕色透明液体	0.82-0.85	>240	<-30	41.4-50.6	1a