



# 富高

## FUKKOL

## 一切決擇於潤滑

### 产品描述及数据参数

#### 加工中心切削油 MACHINE CUTTING OIL C.N.C. 848



200L



18L



4L



#### Description 说明:

加工中心油是低黏度的石蜡基矿物油，用於铜及铁，工模钢的机械加工与研磨。

| Products Code<br>产品代码 | Packings<br>包装 | Capacity<br>规格 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100109-4L            | Can            | 4L             |
| I100109-18L           | Pail           | 18L            |
| I100109-200L          | Durm           | 200L           |

#### 用途:

快速地散热，有助于刀具和工件温度的降低，有助於延长刀具寿命和改进表面光\*用於铜、铁及工模钢是安全的，因为不含水、不会产生热和爆炸性的氢。\*保持浅色透明体，有助於刀具和工件的光洁 度，达到有效的机械加工。\*低黏度，保证快速地排除金属机械加工的屑粒，减少损耗。

#### 性能特征:

- \* 推荐用於切削工模钢、铸铜、铜、铝，以达到高光洁度，但不要求极压性。
- \*可经常地用於研磨玻璃。
- \*推荐用於电脑加工中心。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

| APPEARANCE<br>外观 | VISCOSITY 粘度<br>40°C<br>mm <sup>2</sup> /s | FLASH POINT<br>闪点 °C | POUR POINT,<br>倾点 COC, °C | DENSITY 密度<br>25 °C , g/cm <sup>3</sup> |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 浅黄色清澈透明液体        | 10.8~13.2                                  | ≥140                 | ≤-5                       | 0.82~0.85                               |