



FUKKOL

富高

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

石墨柱塞润滑油

FUTIP PLUNGER TIP LUBRICANT



Description 说明:

富必柱塞用润滑剂,是为防止突头、套筒,可动中子等之硬脆磨损的润滑剂,有刷漆用及自动润滑装置用,含有石墨微粒子及为不含石墨等各种类型。

用途:

高温下,耐强力冲击,及对各部份,具有优越的润滑效果,而选择配合各种最适当之基础油,石墨微粉末及其他添加剂,以形成强力润滑,耐热皮膜。

性能特征:

- 可防止突头、套筒等之硬脆磨损
- 可射出机械以最良好的状态运转,而得以充分的射出压力,制造出高精密度的优良制品。
- 可避免对制品、突头、套筒,或自动润滑帮助产品腐蚀,或堵塞通孔,或发生有害人体的瓦斯气,特别针对诸此各点谨慎选择原料,故可安心使用。

Typical physical properties 物理特性

型号	DENSITY 密度 g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	是否含石墨	VISCOSITY 黏度 40°C	外观
PG-1	0.85~0.95	≥220	含	—	黑色液体
PG-2	0.85~0.95	≥220	不含	—	黄色液体

注意事项:

- 1、注意密封保存油品