


富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

敏感型塑胶润滑脂 S-PIASTIC GREASE



Description 说明:

富高敏感性塑料润滑脂乃由精选的凡士林及惰性硅石载体研制而成，特别为针对著重介电强度，排水性及防侵蚀而设计。

富高敏感性塑料润滑脂可抵抗氧化及广泛的化学物，而并能在极大的温差下仍能维持性能不变。

富高敏感性塑料润滑脂备有多种不同的稠度，以应付不同情况所需，使用范围包括：阀座、垫环、真空压力系统，可於电器接点及点火零件上作润滑及绝缘之用，更可作为橡胶或塑胶配件润滑剂。

用途:

- 可作为绝大部份橡胶及塑胶配件的润滑剂。
- 适合作密封垫环、阀门密封之用。
- 可作电子工业产品润滑剂。

性能特征:

- 不含毒素及化学惰性。
- 在大温差下仍能正常操作。
- 润滑能力极佳。
- 特效密封功能。
- 对大部份橡胶及塑胶配件无任何影响。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100278-4L	Can	4L
I100278-18L	Pail	18L
I100278-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

敏感型塑胶润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
—	2	64~74	50	无色半透明

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。