



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

C66 钻杆接头防紧蚀高温润滑脂 C66 ZINC THREAD COMPOUND



Description 说明:

C66 钻杆接头防紧蚀高温润滑脂内含大量纳米粒子和其他种类的固体润滑剂, 专用于润滑处于潮湿, 高压和腐蚀工况下的钻杆, 接头, 管道的送接口及钻铤等防紧蚀及密封的连接, 旋转和拆卸, 其拥有非常良好密封特性. 能在-20 至 300℃温度下防止表面磨损及咬合, 其组件长期处于高温或海水侵蚀下仍容易拆卸. 防止因高温或长时间操作而造成的硬化, 紧蚀和

锈蚀. 保护管道的送接口及钻杆等防紧蚀及密封装配或确保松拆. 用地热及高温地层的钻杆, 保护钻杆接头, 钻铤和其他旋转肩, 在高温条件下使用.

用途:

用于车用、建筑用、土建、矿山工程、农用设备、底盘
润滑部位、滚动轴承、钻杆接头, 球窝接头、万向节等高负荷场合。
推荐使用温度-20℃~300℃

性能特征:

- 防卡咬, 抗磨损
- 能承受负荷重

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100510-4L	Can	4L
I100510-18L	Pail	18L
I100510-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

钻杆接头防紧蚀 高温润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
	3	52~63	>300	黑色膏状

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用, 以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。