



FUKKOL

富高

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

脱漆剂

Painto lic paint remover



Description 说明:

常温浸泡使用，操作方便，无可燃性，脱漆速度快，广泛用于金属漆层，对金属表面漆层脱除后，金属表面无任何腐蚀、变色灯问题出现。

用途:

原液使用，将工件浸没其中，待漆膜脱落后，取出用钢丝球或者毛巾擦洗干净即可。浸泡时间，根据涂层厚度而定。初次使用或尚未有使用经验的，一定要先小量试用效果满意后再大量使用。

Products Code 产品代码	Packings s 包装	Capacity 容积
I100079-4L	Can	4L
I100079-18L	Pail	18L
I100079-200L	Durm	200L

性能特征:

- 使用方便简单
- 脱漆速度快

Typical Physical Properties 物理特性

脱漆剂	相对密度 g/cm ³	气味	外观
——	1.01	刺激性气味	无色液体

注意事项:

1. 此产品有一定刺激性及一定毒性，故操作时，需佩戴劳保用品（手套和口罩）。
2. 勿让小孩接触，勿饮。
3. 密封放置阴凉通风处，并做好“危险品勿动”等醒目标记，严禁放在太阳下暴晒。