



# 富高

## FUKKOL

### 一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 334 压敏通用型喷胶

### Multi-puopose adhesive



#### 简介:

本品是一種性能超群的粘合劑，可廣泛在工藝美術製作，圖表印刷或者網版印刷，以及標牌製作等領域使用，另外，在書卷裝裱，針織行業，木工等領域也經常使用，本品不起皺，防水，能够從新換位，快幹并且能够保持長期牢固的粘結劑，可作暫時性或者長久性的粘合，本品可廣泛使用于金屬，紙板，泡沫橡膠，塑料薄膜，玻璃，木頭，紙張以及服裝的粘合，在任何情況下，本品可以生成一層壓敏膜，在網版印刷時，能够將 T 恤其他紡織品粘在色板上，而本身却不會深入織物內部。用在標牌，組裝顯示，縫紉，和木器製作領域時，本品能够防止樣板和紙型的位移。

#### 用途:

- 可用于畫室，印刷，圖畫裝裱，絲網印刷，標牌，指示牌製作場所，縫紉，木工加工以及辦公和工作場所。
- 可防止母稿和印版移位。
- 可用于快速及高粘性的臨時或者永久性膠粘。
- 不起皺，可重新定位，可防水，不留污斑，對於需要 理想快速布置或者粘貼的工作非常理想。

#### 优点:

- 1、粘接力特強，速度快且使用方便；
- 2、粘劑濃度高，噴膠涵蓋面積大，是為一般同類噴膠之 1.5 倍至 2 倍；
- 3、噴膠顆粒細且勻，滲透力低且不易腐蝕底材，節省粘膠；
- 4、具有 5-10 分鐘之貼合前置時間，增強工作彈性，提高工作效率；
- 5、應用範圍廣泛，適合工廠、公司及家庭內使用；
- 6、具有可旋轉 360 噴頭，方便使用。

#### 【使用说明】

- 1、使用前搖一搖；
- 2、在距離粘貼表面約 5-15 公分處均勻地噴上一層粘劑；
- 3、等待 30 秒-1 分鐘後即可覆貼于基布上；
- 4、使用後請倒置噴罐向下方空中噴 2-3 秒以清除噴頭余膠；
- 5、若噴頭堵塞，可用酒精或溶劑清洗；

#### Typical physical properties 物理特性

产品	334 压敏通用型喷胶
外观	米黄色液体



# 富高

## FUKKOL

### 一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

气味	气味低
形状	雾状
密度 25°C, g/cm <sup>3</sup>	0.8-0.9
粘度	250-350cp. s (25°C)

**警告:**避免持續吸入釋出的氣體。隻可在通風環境下使用。避免皮膚及眼睛觸及，如皮膚觸及以清水徹底清洗。如眼睛觸及，即使掀起眼皮衝洗眼睛 15 分鐘，並儘速就醫。

**儲存/注意:**切勿刺破或燃燒氣罐。切勿讓氣罐受熱、接近火花或明火、或存放在溫度 49°C 的環境內，請將本產品存放在行李箱內或後備胎放置格內，切勿放置在車廂內。每兩年更換此產品。