



# 富高

## FUKKOL

一切决择於润滑

### 产品描述及数据参数

#### 食品级色粉扩散油

Food grade diffusion oil



#### Description 说明:

富高色粉扩散油已用于各种塑料注塑和母粒生产中，并赋予产品诸多功能，可很大程度上提高产品的质量。

#### 用途:

主要用于食物包装，食物处理，药物，化妆品，塑胶加工，及要求高纯度标准油品的药业。扩散油的添加量为 0.2% 左右，先放油跟原料拌 2 分钟，再放色粉进去拌 2-3 分钟就可以了。

| Products Code<br>产品代码 | Packings<br>包装 | Capacity<br>容积 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100331-4L            | Can            | 4L             |
| I100331-18L           | Pail           | 18L            |
| I100331-200L          | Durm           | 200L           |

#### 性能特征:

- 提高颜料的分散性，使着色更加均匀，色泽更鲜艳。
- 使制品表面具有光亮性。
- 降低熔体表面粘度，降低挤出机的扭矩、挤出压力。
- 减少及消除口模渍料，减少并消除熔体破裂。
- 并充当了内，外脱模剂功能。特别推荐于塑料着色，能起到润滑及消除黑点，不易混色等。可耐 400℃ 高温。
- 该产品已通过 SGS 报告，可放心使用。
- 符合食品级 USDA 认证。

#### Typical physical properties 物理特性:

| 色粉扩散油 | 相对密度 g/cm <sup>3</sup> | 40℃ 运动粘度 mm <sup>2</sup> /s | 倾点℃  | 闪点℃  | 外观     |
|-------|------------------------|-----------------------------|------|------|--------|
| ——    | 0.85                   | 4.5. ~5.5                   | <-10 | >150 | 无色透明液体 |

#### 注意事项:

- 1、密封保存。