



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

无锌抗磨压力油 Mass Oil ZZ 32、46、68



简介:

富高无锌抗磨压力油采用高度精炼基础油和特殊不含锌添加剂精心调制而成的无灰抗磨液压油,采用最先进的无灰抗磨添加剂的技术,具有杰出的抗乳化、防腐蚀性、抗氧化安定性,高低温性能好。

抗磨无灰压力油长期服务于采用不同类液压泵之液压系统。

亦适用于以润滑油之轴承系统及车床油循环系统。

性能特征:

- 独特的无锌抗磨配方,有效保护含银机件,延长采用银质及镀银机件的泵的寿命。
- 具有更强热稳定性,防止油质衰变,适合更高的操作温度。
- 超卓越的过滤能力—防止微细过滤器出现过早塞现象。
- 无论高负荷或低负荷的情况下,都有突出的抗磨损性能。
- 磨擦力特低,可减少在低负荷,低速的情况下传动装置的黏滑现象。
- 良好的分水性,能防止乳化液的形成。
- 优越的空气释放性及抗泡沫性能,可防止因气穴的产生而引致的可压性。保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能。

产品应用:

-MASS OIL ZZ 属于高品质的油品,适用于需要抗磨和抗氧保护应用中。可用于所有的液压系统,也可用于齿轮箱、真空泵、轴承循环系统中的润滑。特别是使用叶轮和活塞的会产生高温的泵。其特别的配方可以满足高压系统中严苛的抗磨要求和过滤要求。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100003-4L	Can	4L
I100003-18L	Pail	18L
I100003-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性

ISO 等级	DENSITY 密度 g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 黏度 40°C	VISCOSITY INDEX 黏度指数
32	0.84~0.89	≤200	≤-9	28.8~35.2	>90
46	0.84~0.89	≤200	≤-9	41.4~50.6	>90
68	0.84~0.89	≤200	≤-9	61.2~74.8	>90



FUKKOL

富高

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

注意事项:

- 1、油品要密封保存。
- 2、不可与其他品牌液压油混合使用。
- 3、 要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。