



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

导轨润滑油 Slidelub Side way oil ISO 32、46、68、100、150、220



Description 说明:

富高导轨油系列是专应付机床导轨极精密要求而配制之润滑油。本系列滑槽油有优良的磨擦特性，可以减少黏着与滑动的合并现象，防止磨损及腐蚀，并能消除工件表面变色的问题。本系列与大部份的水溶性切削液的分离性良好，因此可减少因弃置切削液所引起的问题及费用。

用途:

适用于精密极高，负荷重，而供给速度低之横卧或垂直滑槽，亦适用于护床、车台的齿轮。可作机床啤令或导轨的润滑。例如镗床、刨床、车床及牛头刨床等。给油方法可用普通加油器或集中输油系统。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100065 (66) -4L	Can	4L
I100065 (66) -18L	Pail	18L
I100065 (66) -200L	Durm	200L

性能特征:

- 由于绝无[胶著 一滑动]之现象，故机床可制造更精密之工件。
- 延长机床寿命。
- 在机床停止操作后，仍能保持一层具有保护性之油膜，使机床在重新开动时，能顺滑移动。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	28.8~35.2	1a
46	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	41.4~50.6	1a
68	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	61.2~74.8	1a
100	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	90-110	1a
150	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	135-165	1a
220	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	198-242	1a