



**FUKKOL**

**富高**

一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 耐高温钢缆及链条油

#### HIGH TEMPRATURE WIRE ROPE &CHAIN OIL



#### 用途:

富高高温钢缆&链条油是为方便於装有滚筒及链条的运送装置而设计的高性能润滑油, 润滑於链条能有效制动机器运作, 特别适合於自动润滑系统。优良的极压添加剂能渗入缆心彻底润滑, 并提供了高负荷容量运送, 减低磨损, 延长钢缆或链条的寿命。

富高高温钢缆&链条油有含石墨微粒子及不含石墨等各种类型. 为达到于高温下, 耐强力冲击, 及对各折动部份, 具有优越的润滑效果, 而选择配合各种最适当基础油, 石墨微粉末及其添加剂。

#### 用途:

富高钢缆&链条油为自动润滑系统而设计, 可依照润滑剂产品说明书使用。

可直接用刷子擦涂於链条上或给油装置上油。

| Products Code<br>产品代码 | Packings<br>包装 | Capacity<br>容积 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100245-4L            | Can            | 4L             |
| I100245-18L           | Pail           | 18L            |
| I100245-200L          | Durm           | 200L           |

#### 性能特征:

- 良好的耐高负荷性能
- 良好的防腐蚀性
- 滴用时不易流失
- 长期有效润滑於高温度的范围上

#### Typical data 技术资料

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Appearance 外观:          | 棕黄色/黑色          |
| Pour Point, 倾点 °C       | -24             |
| 粘度, 40° C               | 198~242         |
| 粘度指数                    | 不小于 100         |
| Temperature range 操作温度: | -15°C to +250°C |

#### 注意事项:

- 1、注意密封保存油品