



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 稳定型极压切削液

#### K8K SEMI-SYNTHETIC CUTTING FLUID



#### Description 说明:

生物稳定、半合成、重型操作、通用切削浓液。本产品矿物油含量较高，采用最先进的技术加上高质量无污染的极压添加剂和多种金属防腐蚀添加剂精制而成。

#### 用途:

特别适用于黑色金属各种重负荷的机械加工工艺。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100126-4L	Can	4L
I100126-18L	Pail	18L
I100126-200L	Durm	200L

#### 性能特征:

本产品将新型的的生物稳定技术及其固有的抗细菌能力与高质量的腐蚀添加剂和化学极压剂完美的结合在一起，使它们相得益彰，实现了最佳配合。

#### Typical Physical Properties 物理特性

技术指标	测试方法	参考值
原液外观:	目测	蓝色透明液体
稀释液外观	目测	蓝色透明/半透明
相对密度 25℃	BG/T 1884 和 GB/T1885	0.85~0.95
5%稀释液, PH 值	—	8.5~9.6
运动粘度 40℃	GB/T 265	40~100
防锈性 35±2℃ 48 小时	—	无锈

#### 注意事项:

- 1、注意密封保存油品
- 2、稀释水性产品应把油加到水中
- 3、定期维护