



富高


FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

低粘铝材切削油

ALUCUT X ALUMINIUM AND COPPER CUTTING OIL



Description 说明:

透明、浅黄色切削油，含有特殊的無汗漬極壓添加劑、防腐劑、抗氧化劑和抗霧化添加劑。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I100120-4L	Can	4L
I100120-18L	Pail	18L
I100120-200L	Durm	200L

用途:

各种容易到中等难度的机械加工。特别适用于铜、铜合金，铝、铝合金和绝大多数钢材的加工机械。现代机床，如 NC、CNC 机械加工中心等。因相互间的泄漏而有可能造成切削油、机床润滑剂和液压传动液间混合的系统。一般的机械加工。

性能特征:

- 用于各种“高技术”机床
- 提高表面光洁度
- 降低维修保养费用
- 一油三用，保证无故障运行

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT, 倾点 COC, °C	DENSITY 密度 25 °C, g/cm ³
浅黄色透明液体	4.5~5.5	≥120	≤-5	0.82~0.85