



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

通用型拉伸成型油 ISO 1 METAL DRAWING OIL



Description 说明:

FUKKOL ISO 1 特为高温、高压的金属塑料加工而设计的氯化石蜡具有超凡的润滑性能，深冲油可减少热量的产生，因而防止工件的破裂或因高温而变色，故此可避免金属剥落、拉花，而且具有防焊合功能，可减低摩擦力，并能提高产品质素，以及延长刀具寿命。

用途:

用于铁类金属，如不锈钢等的中到高难度拉伸操作。

性能特征:

- 广泛适用于高速钢和不锈钢合金等
- 适合中到高难度金属拉伸操作
- 减少金属拉伸时发生裂痕现象
- 延长工具寿命
- 非易挥发性

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100197-4L	Can	4L
I100197-18L	Pail	18L
I100197-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

Appearance: 外观: 体	Clear red liquid 棕黄色透明液
Odour 气味:	Mild 温和
Density 密度:	0.95g/cm3
Flash Point 闪点:	>170°C
Viscosity 黏度: ($\text{s}, 40^\circ\text{C}$)	170-230(mm^2/s)

注意事项:

- 1、注意密封保存油品