



®

**FUKKOL****富高****一切決擇於潤滑****产品描述及数据参数****合成密封润滑脂  
LP Plastic sealant grease****简介:**

富高 LP Grease 是由聚醚类合成油为基础油，特殊锂皂为稠化剂并加有抗氧化、防锈蚀、抗老化等多种添加剂精制而成的塑料、橡胶用润滑脂。此塑料/橡胶相容性油脂设计用于三元异丙橡胶（EPDM）、苯乙烯丁二烯橡胶（SBR）等对大多数油脂敏感的橡胶、塑料及金属间的装配润滑，具有出色的粘附性、抗磨及耐腐蚀性。

适用温度范围：-20~+160℃。

**用途:**

- 适用于橡胶密封件的润滑保护，橡胶、塑料及金属部件之间的长效润滑和降低摩擦；
- 用于汽车制动系统中与刹车油接触的线性运动部件的装配润滑，如活塞与 EPDM 密封圈等；盘式刹车系统真空助力器的定位销、滑动防护罩、活塞片与柱塞的密封润滑。

**优点:**

- 宽广的工作温度范围，热稳定性可达 160℃；
- 优异的抗磨性能，极低的摩擦系数，承载能力强；
- 优异的粘附性和润滑性，与橡胶件及塑料良好相容；
- 优良的抗水、抗老化及耐腐蚀性能，使用寿命极长。

**Typical physical properties 物理特性:**

合成密封润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
——	3	52~63	≧180	浅黄色膏状

**注意事项:**

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。