



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

高温不碳化抗磨膏

H.T PASTE



Description 说明:

富高温不碳化抗磨膏能有效提供抗磨损, 抗高温及抗流动的问题, 其独特之陶瓷粉在高温使用确保 1400℃ 以下不碳化及污染, 能有效提供抗高温及在注塑时不流出的技术。达到 F.D.A 标准使用安全。

用途:

在高负荷、低速、摇摆动作的情况下都能发挥理想效能, 各类螺纹零件经过高温操作后, 再松折时亦不会产生困难, 达到防紧蚀效果, 如经过燃烧过程的引擎和长时间操作过程的涡轮机. 提供螺丝、螺栓、插座、导边等防锈要求, 对模具、钢铁业、水泥业、制船业、农机业等尤为合用。

性能特征:

- 一种产品, 多种用途
- 白色、不染污、优越的润滑效果
- 承受高压、低阻力、低磨损、防紧蚀和防锈蚀
- 具经济效益
- 含有机活性钼添加剂, 增强其润滑效能

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100127-4L	Can	4L
I100127-18L	Pail	18L
I100127-200L	Durm	200L

使用方法:

将润滑脂涂抹在工件上即可, 只需薄薄一层, 不要涂抹厚了, 否则影响效果。

Typical physical properties 物理特性:

高温不碳化抗磨膏	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
——	3	52~63	无	白色半流体

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用, 以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。