



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富高长期防锈剂

FUKKOL COLORLESS CORROSION INHIBITOR



简介:

富高透明防腐蚀剂是针对模具上的防腐蚀要求而设计的保护剂，其独特的透明软膜，具备了成膜 快及渗透强的功能，更保证了在加工过程中不会流出及停留在内而染污产品。

用途

- 用于钢铁材料、机械等在室外的储藏。
- 用于加工、储藏及运送过程中零件的防锈。
- 用于海岸地带的工厂，房屋，车库等的铁材，设备机器等的防腐蚀。
- 用于冲压金属模具等的长期防锈。

性能特征— 半干性，硬质型，干燥后，手摸也不会使得防腐蚀剂外层剥离。

- 在室外的湿气、盐份、化学性或腐蚀性的氛围或恶劣条件下，能发挥出优秀的防锈力。
- 最适合室内室外的长期防锈。
- 有浸透性，能给细微部件打上防锈外层。

使用方法

用前摇晃直接均匀的涂在零部件上即可。

| Products Code 产品代码 | Packings 包装 | Capacity 规格 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I99281-500ML | Can. | 500ML |
| I99281-18L | Pail | 18L |
| I99281-200L | Dum. | 200L |

Typical Physical Properties 物理特性

| | |
|---------------------------|-----------|
| 产品 | 长期防锈剂 |
| 外观 | 透明黄色液体 |
| 密度 25℃, g/cm ³ | 0.65-0.75 |
| 铜片腐蚀 50℃ 3h | 1a |
| 防锈时间 | 1-2 年（室内） |
| 水溶性 | 不溶于水 |

注意事项

1. 压力容器，避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。
2. 不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。