



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 多用途防锈油 ANTI-RUST SERIES FUKKOL RUSTING S



#### Description 说明:

富高多用途防锈剂，系采用高熔点蜡膏及特殊的具有渗透性与水置换能力的防锈添加剂精制而成。主要用于钢铁物件的防护。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I12231-500ML	Can.	500ML
I12231-18L	Pail	18L
I12231-200L	Dum.	200L

#### Application 用途:

加工前、加工中或加工成成品后的直接暴露于室外的钢铁物件，交通车辆的底涂层，变压器外壳，桥及浮桥浮筒，储料罐，压载箱，气柜，起重设备，农具。

#### Performance Characteristics 特性:

- 石蜡油和特殊的添加剂使得本产品能够在被保护的金属表面上形成保护膜，防止了有害化学毒素与金属表面的接触。良好的水置换能力保证了它所形成的保护膜亦具有防水特性，特殊的防锈蚀剂使得本产品具有最大的防腐蚀能力。良好的渗透特性使它深入到一般防护剂难以到达的细缝中，所以使用本产品作防护剂可以说是万无一失。
- 成本低，本产品所形成的保护膜具有极强的自密封特性，所以即使出现了刮伤或刷伤，也无需对保护膜作修补。这样一来，从防锈的角度看，使用本产品的总成本反而比使用普通防护漆的成本低。
- 容易清除，本产品金属表面上形成的软保护膜可以非常容易地用石油溶剂或煤油洗掉。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	ODOR 气味	FLASH POINT 闪点 °C	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀	ANTIRUST PERIOD Yrs Room Temperature 防锈时间	DENSITY 密度 25 °C, g/cm <sup>3</sup>
黄色液体	轻微溶剂气味	<-10	1a	1~2	0.75~0.85