




富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数



重负荷开放式齿轮油喷剂 HEAVY DUTY OPEN GEAR LUBE

简介：

富高重负荷开放式齿轮油喷剂是由无机非皂基稠化剂、石墨、高粘度基础油及特殊添加剂等组成。主要应用在低速重负荷的特大型旋转设备上，传动齿轮齿面的单位面积负荷高，齿面成线接触，容易产生噪音和振动，因此不仅要求油品具有较高的承载能力，而且还要求降低摩擦副的摩擦系数。

用途：

适用于开式、半闭式齿轮箱以及低速重负荷齿轮装置的润滑系统，广泛应用于水泥、冶金、矿业等行业的作业机械上，特别是应用在一些特大型的旋转设备上，如球磨机、干燥机、回转窑等。

优点：

1. 具有良好的粘附性和内聚性。
2. 卓越的高温性能，采用滴点极高的无机稠化剂。
3. 出众的承载能力，采用精选的固体润滑剂，确保其即使在承受振动载荷的情况下仍能保持稳定的润滑功能。
4. 有优质石墨固体润滑剂，对齿面的凹坑、不平进行填补；在高低温环境下始终保持本身良好的性状，不会干结、结漆，对齿轮可以起到很好的润滑保护作用。
5. 完全不含溶剂和重金属。

特性：

产品	重负荷开放式齿轮油喷剂
外观	黑色液体
密度 25℃, g/cm3	1.05
基础油（类型）	矿物油
稠化剂（类型）	膨润土
固体润滑剂	石墨

注意事项：

1. 避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。