



FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

TT 塑料溶合线气纹修复剂-透明



Plastic Welding Line and Gas Mark Restoration Spray-Matt Clear



产品描述:

富高塑料溶合线气纹修复剂透明 22289-C 独特设计的合成树脂能有效修复熔合线和气纹所产生的瑕疵表面，适合用于注塑所产生的表面问题。富高塑料溶合线气纹修复剂能为金属表面提供还原颜色的性能，可把亮光换成哑光效果，保护层喷后表面都能产生原来的哑光效果，能粘附于金属及其它塑料表面上，有效修复因气纹所产生色差的问题。

可用于 ABS · PP · PE · PS · PC · AS · POM · PVC 和热塑性树脂。

特别推荐用于：黑色或深色材料用黑色，浅色的用哑光透明色。





FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

特性：

- 1.快速修复水纹和溶合线
- 2.低味配方，环保可达 ROHS 要求。
- 4 高附着力
- 5 抗大部分酸碱
- 6 应用广泛，可粘附于所有金属、大部份塑料等表面
- 7 防腐蝕及防銹

使用方法：

- 1.使用前用力摇动 2 分钟，以使罐体里物料充分混合，罐体里的有效成分。
- 2.喷涂前，先去除油污或油脂 3.喷涂距离至少为 25cm (10 英寸) 4.用后无需清洁

注意事项：

- 1.本品仅适合用于有蚀纹（火花纹）和皮纹的塑料制品，不适用于光面、镜面、透明和太薄的软胶产品。
- 2.喷射适量，即见效果；过量喷射，会引致有裂缝、皱纹、膨胀、白化现象等问题。
- 3.常温干燥无问题，低温（80°C）强制干燥效果更好，20 分钟即可全硬化。



FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

技术参数：

外觀：透明/快干液體

推進劑：丙丁烷

閃點：<0°C

儲存：請儲存於對於攝氏 50°C 度以下避免太陽直接照射

包装尺寸和产品型号：

500ml (噴罐) X 24支

产品型号：22289-C (透明)

健康和安全：

客户服务部提供安全数据表